

Valitse ratkaisu!



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

KALVOPUMPUT

Annovi Reverbin kalvopumppuja löytyy matala-, keski- ja korkeapaineisina.

Muovipäälysteiset matalapaineiset (0-20 bar) kalvopumput

Matalapaineisia kalvopumppuja käytetään nestemäisiin lannoituksiin ja ruiskutuksiin, sekä erityyppisiin pesutarkoituksiin. Osat, jotka ovat nesteiden kanssa kosketuksissa ovat muovipäälystettyjä. Pumpuissa on ulkopuolinen öljykuppi, josta voi seurata öljyn määrää. Varo-Venttiili ja ilmakammio ovat vakiona. Kaikki ruuvit ja mutteri on galvanoitu. Nitriittiset kumikalvot ovat vakiona. Viton, Desmopan ja HPDS kalvot saatavana lisävarusteena.

AR 280 6-kalvoinen pumppu ilmakammioilla, akseli 1" 3/8 – 1" 3/8

- Tuotto 282 l/min
- Paine 20 bar
- Tehontarve 9,5 kW (12,9 Hp)
- Maksimi kierrosnopeus 550 RPM



AR 560 12-kalvoinen (6+6) pumppu kahdella ilmakammioilla, akseli 1" 3/8 – 1" 3/8

- Tuotto 560 l/min
- Paine 20 bar
- Tehontarve 19 kW (25,8 Hp)
- Maksimi kierrosnopeus 550 RPM



Valitse ratkaisu!



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

Eloksoidut, muovipäällystetyt keskipaineiset (20-40 bar) kalvopumput

Keskipaineisiä kalvopumppuja käytetään esim. villanpuhauksessa ja puutarhanhoidossa. Osat, jotka ovat tekemisissä nesteiden kanssa on valmistettu eloksoidusta alumiinista. Nitriniset kumikalvot ovat vakiona. Viton tai Desmopan kalvot saatavilla lisävarusteena. Kalvot HDPS- materiaalista on saatavanan malleihin AR 202 ja AR 252. Malleissa AR 30 ja AR 202 on vakiona Ravel-sähkömoottori.

AR 202 2- kalvoinenpumppu paineakulla ja Ravel-sähkömoottorilla

- Tuotto 20 l/min
- Paine 20 bar
- Tehontarve 0,5 kW (0,7 Hp)
- Maksimi kierrosnopeus 650 RPM



AR 30 2-kalvoinen, alumiinirunkoinen pumppu paineakulla Lisäksi pakettiin kuuluu Ravel-sähkömoottori, GI 40 paineen- säädin sekä liitinsarja

- Tuotto 35 l/min
- Paine 40 bar
- Tehontarve 2,4 kW (3,2 Hp)
- Maksimi kierrosnopeus 550 RPM



Valitse ratkaisu!



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

Eloksoidut, korkeapaineiset (40-50 bar) kalvopumput

Korkeapaineiset kalvopumput soveltuvat hyvin erilaisiin pesutarkoituksiin sekä maataouden Tarpeisiin. Viimeisimmän teknologian myötä pumpuilla on tasainen virtaus, ulkoiset letku-liittimet ja anodisoidut alumiinipäädät. Pumpussa on ulkopuolinen öljykuppi, josta voi seurata öljyn määrää. Kaikki ruuvit ja mutterit on galvanoitu ja kalvot ovat nitriinistä kumia.

BHA 160 4- kalvoinen pumppu alumiinirungolla ja galvanoiduilla alumiinipäädillä ja -liittimillä, akseli 1" /8

- Tuotto 150,6 l/min
- Paine 50 bar
- Tehontarve 13 kW (17,6 Hp)
- Maksimi kierrosnopeus 550 RPM

